العشب الصناعي · EPDM معاد التدوير

Unifill

3070

حبيبات EPDM سوداء معاد تدويرها للعشب الصناعي

اللون
أسود
حبيبات EPDM معاد تدويرها

1.15 g/cm³	0.49 g/cm³	3–7 mm	> 50 %	PAH < 0.1 ppm
الكثافة النوعية	الكثافة الظاهرية	حجم الحبيبات	إجمالي محتوى البوليمر	آمن للألعاب، مطابق لـ REACH

وصف المنتج

يُنتَج **UNIFILL 3070** بمعالجة EPDM معاد التدوير عبر أنظمة سحق وغربلة متخصصة حتى مقاس منخل محدد. ويُستخدم كمادة أساس أو حشو لملاعب العشب الصناعي.

مجالات الاستخدام

- طبقة أساس تحت سجاد العشب قبل تركيب العشب الصناعي في ملاعب كرة القدم
- للحشو يُوصى باستخدام UNIFILL 104 (1–4 mm)

المزايا

- سهل الانسياب من الكيس
- حبيبات EPDM نظيفة معاد تدويرها
- آمن للألعاب، مطابق لـ REACH
- مصنوع من EPDM خام عالي الجودة

الموقع في النظام

سجاد العشب الصناعي
الحشو: UNIFILL 104، 1–4 mm

الطبقة الأساسية ← هذا المنتج
UNIFILL 3070 · 3–7 mm

الأرضية الأساسية
أساس ملعب كرة قدم مُجهّز

ملاعب العشب الصناعي

طبقة أساس من EPDM معاد التدوير

AfPS GS 2019:01 · EN 71-3
اجتاز اختبارات PAH وREACH

البيانات الفنية (عند +20 °C)

الكثافة النوعية	1.15 g/cm³ (TS EN ISO 1183-1)	اللون	أسود
الكثافة الظاهرية	0.49 g/cm³ (TS EN 1097-3)	PAH وREACH	ناجح – AfPS GS 2019:01 PAK، BS EN 71-3:2019+A1:2021
نطاق حجم الحبيبات	3–7 mm	إجمالي PAH	< 0.1 ppm
إجمالي محتوى البوليمر	> 50 % (ASTM E1131)	الحماية الشخصية	لا متطلبات
محتوى الرماد	< 20 % (ASTM E1131)	الشوائب	قد يحتوي على كميات ضئيلة من النسيج أو البلاستيك

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

إجراءات التطبيق

01

الاختيار

استخدم **UNIFILL 3070** (3–7 mm) كطبقة أساس؛ وللحشو استخدم UNIFILL 104 (1–4 mm).

02

التركيب

افرد الحبيبات تحت سجاد العشب قبل تركيب العشب الصناعي.

03

التخزين

يُحفظ في عبوته الأصلية دون فتح، في مكان بارد وجاف؛ تجنّب ملامسة الزيوت والبنزين والمواد الكيميائية.

التعبئة
1 t / 25 kg
أكياس كبيرة أو عبوات 25 kg.

الصحة والسلامة
PAH < 0.1 ppm
آمن للألعاب، مطابق لـ REACH.

حجم الحبيبات
3–7 mm
نطاق منخل محدد.

هام: تجنّب ملامسة الزيوت والبنزين والمواد الكيميائية الأخرى.

السلامة

- لا متطلبات للحماية الشخصية.
- لا تحذيرات بيئية.

التخزين

- يُخزَّن في عبوته الأصلية المغلقة دون فتح، في مكان بارد وجاف.
- تجنّب ملامسة الزيوت والبنزين والمواد الكيميائية الأخرى.

التعبئة

- أكياس كبيرة 1 t
- عبوات 25 kg

إشعار قانوني

يُعتقد أن البيانات الواردة في نشرة البيانات الفنية هذه صحيحة ودقيقة، وهي معدّة لتكون دليلاً لممارسات الإنشاء المعتمدة. لا تقدّم UNICA، ولا تفوّض أي وكيل أو ممثل بتقديم، أي ضمان صريح أو ضمني بشأن هذه المادة، نظراً لأن جودة التنفيذ والظروف الجوية وأعمال الإنشاء والمعدات المستخدمة وغيرها من العوامل المؤثرة في النتائج تقع جميعها خارج نطاق سيطرتنا. تضمن UNICA فقط مطابقة المادة لمواصفات المنتج، وتقتصر أي مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو مستخدمه على قيمة استبدال المنتج فقط. ولا تتحمل UNICA بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي إصابة أو خسارة أو ضرر، مباشراً كان أو عرضياً، خاصاً أو تبعياً، أياً كان سببه، فيما يتعلق بالمادة أو بالأعمال المنفذة. كما لا تتحمل UNICA، بأي شكل من الأشكال، المسؤولية عن أي عيوب أو تباينات أو تغيّر في حالة البنية التحتية التي تُطبَّق عليها منتجاتها.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
المصنع: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com