ACRYFLEX-T · СИСТЕМА ЗА ТЕНИС КОРТОВЕ

# Glosscoat 367-TIX

ПОКРИТИЕ
**Прозрачен**
ултраматов лак

Защитен лак на основата на 100 % чист акрилен латекс, прозрачен след съхнене

| 0,93 g/cm³ | 39 % | 30 мин | мин. 2 ч | 0,150–0,200 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Плътност (прибл.) | Сухо вещество (тегл.) | Сухо на допир | Интервал до следващ слой | Теор. разход |

## Описание на продукта

**GLOSSCOAT 367-TIX** е специално разработен защитен финишен слой / лак от чист акрил, прозрачен след съхнене, с ултраматова повърхност за тенис кортове **ACRYFLEX-T** и системи за велосипедни и пешеходни алеи **PAVERCOAT 43 2K**.

## Предимства

- Ултраматова повърхност
- Отлична устойчивост на надраскване
- Водоотблъскващ
- Тиксотропен
- Продукт с 0 ЛОС
- Готов за употреба
- Лесно нанасяне
- Бързо съхнене

## Място в системата

**Финишен слой** — GLOSSCOAT 367-TIX — ТОЗИ ПРОДУКТ
**Цветен слой** — Серия PRECOAT 367-200
**Амортизиращи слоеве** — Серия UNIRUBBER
**Изравняващ слой** — ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43
**Грунд** — ACRYLIC PRIMER 367-28 · AQ PRIMER 2K
**Основа** — Асфалт / бетон

### ACRYFLEX-T

Амортизираща акрилна система за тенис кортове

Настилки, класифицирани от ITF

## Технически данни (при +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Цвят | **Прозрачен след съхнене** | Интервал до следващ слой | **минимум 2 ч** |
| Плътност (прибл.) | **0,93 g/cm³** | Теоретичен разход | **0,150–0,200 kg/m² (1 слой)** |
| Сухо вещество (тегловно) | **39 %** | Температура на нанасяне | **от +14 °C до +35 °C** |
| Сухо на допир | **30 мин** | Срок на годност | **12 месеца** |

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Начин на нанасяне

**01**

### Подготовка на основата

Почистете основата от мазнини, соли, отпадъци, прах и всякакви други замърсявания.

**02**

### Нанасяне

Готов за употреба – без специална подготовка. Нанася се с валяк, четка или пръскане върху всеки акрилен финишен слой за спортни подове.

Условия на нанасяне

**+14 °C – +35 °C**

Не нанасяйте материала при температури под +14 °C или над +35 °C.

Разход

**0,150–0,200 kg/m²**

Теоретичен разход за 1 слой в зависимост от порьозността на основата.

**Важно:** разходът може да варира в зависимост от порьозността на основата, температурата на въздуха и техниката на нанасяне.

### Опаковка

- Полиетиленови варели 50 kg
- Стоманени варели 180 kg

### Съхранение

- Да се съхранява в затворени варели в закрит сух склад при температура от +15 °C до +35 °C.
- Срок на годност: 12 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.
- Не оставяйте продукта на открито, изложен на слънце.

### Безопасност

- Не е класифициран като опасен.
- Не съдържа формалдехид, азбест, живак, олово, хромати или техни производни.
- За безопасна работа и здраве и безопасност при работа вижте информационния лист за безопасност (SDS).

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com