ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА · РЕЦИКЛИРАН EPDM

Unifill 3070

Рециклирани черни гранули EPDM за изкуствена трева

ЦВЯТ
Черен
рециклиран гранулат EPDM

1,15 g/cm³	0,49 g/cm³	3–7 mm	> 50 %	PAH < 0,1 ppm
Относителна плътност	Насипна плътност	Размер на частиците	Общо съдържание на полимер	Безопасен като играчки, по REACH

Описание на продукта

UNIFILL 3070 се получава чрез преработка на рециклиран EPDM в специализирани системи за трошене и пресяване до определена фракция. Използва се като базов материал или пълнеж за терени с изкуствена трева.

Области на приложение

- Базов слой под тревния килим преди полагане на изкуствена трева на футболни терени
- За пълнеж се препоръчва UNIFILL 104 (1–4 mm)

Предимства

- Рециклирани, чисти гранули EPDM
- Свободно се изсипва от чувала
- Произведен от висококачествен суров EPDM
- Безопасен като играчки, по REACH

Място в системата

Килим от изкуствена трева
Пълнеж: UNIFILL 104, 1–4 mm

Базов слой — ТОЗИ ПРОДУКТ
UNIFILL 3070 · 3–7 mm

Основа
Подготвена основа на футболен терен

Терени с изкуствена трева

Базов слой от рециклиран EPDM

AfPS GS 2019:01 · EN 71-3
Издържани изпитвания PAH и REACH

Технически данни (при +20 °C)

Относителна плътност	1,15 g/cm³ (TS EN ISO 1183-1)	Цвят	Черен
Насипна плътност	0,49 g/cm³ (TS EN 1097-3)	PAH и REACH	AfPS GS 2019:01 PAK, BS EN 71-3:2019+A1:2021 – издържан
Фракция	3–7 mm	Общо PAH	< 0,1 ppm
Общо съдържание на полимер	> 50 % (ASTM E1131)	Лична защита	Няма изисквания
Съдържание на пепел	< 20 % (ASTM E1131)	Примеси	Може да съдържа незначителни текстилни или пластмасови частици

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Начин на нанасяне

01

Избор

Използвайте **UNIFILL 3070** (3–7 mm) за базов слой; за пълнеж – UNIFILL 104 (1–4 mm).

02

Полагане

Разстелете гранулите под тревния килим преди полагане на изкуствената трева.

03

Съхранение

Съхранявайте в неотворена оригинална опаковка, на хладно и сухо; избягвайте контакт с масла, бензин и химикали.

Размер на частиците
3–7 mm
Определена ситова фракция.

Здраве и безопасност
PAH < 0,1 ppm
Безопасен като играчки, по REACH.

Опаковка
1 t / 25 kg
Биг-бег или опаковки 25 kg.

Важно: избягвайте контакт с масла, бензин и други химикали.

Опаковка

- Биг-бег 1 t
- Опаковки 25 kg

Съхранение

- Да се съхранява в неотворена оригинална запечатана опаковка, на хладно и сухо.
- Избягвайте контакт с масла, бензин и други химикали.

Безопасност

- Не са необходими лични предпазни средства.
- Няма предупреждения за околната среда.

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Твърденията в настоящия технически лист се считат за верни и точни и имат за цел да служат като ориентир за одобрените строителни практики. UNICA не дава, нито упълномощава агент или представител да дава каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция по отношение на този материал, тъй като качеството на изпълнение, атмосферните условия, строителството, използваното оборудване и други фактори, влияещи върху резултатите, са извън нашия контрол. UNICA гарантира единствено, че материалът съответства на продуктовите спецификации, като всяка отговорност към купувача или потребителя на продукта се ограничава само до стойността за замяна на продукта. UNICA в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или вреди – преки или косвени, специални или последващи, независимо от причината за възникването им – във връзка с материала или извършената работа. UNICA по никакъв начин не носи отговорност за дефекти, отклонения или промени в състоянието на основата, върху която са положени нейните продукти.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com