BODENBELAGSKLEBSTOFFE · ACRYLAT, WASSERBASIERT

AD 2550 WB 1K

Wasserbasierter Universalklebstoff für elastische Bodenbeläge

OPTIK

Milchig-cremige Paste
trocknet transparent auf

0,98 g/cm³	46 %	40–50 min	4–7 h	200–450 g/m²
Spez. Gewicht	Festkörper (Gewicht)	Offene Zeit	Leicht begehbar	Verbrauch

Produktbeschreibung

AD 2550 WB 1K ist ein universeller, wasserbasierter, transparent auftrocknender Acrylatklebstoff für viele gängige Bodenbeläge. Er eignet sich zur Nassklebung auf saugenden Untergründen oder als Haftklebstoff auf nicht saugenden Untergründen.

Anwendungsbereiche

- Teppichfliesen und -bahnen
- Gummimatten, Akustikplatten und -paneele
- Textil- und Papierbeläge u. v. m.

Vorteile

- Einfach zu verarbeiten
- Lange offene Zeit
- Perfekte Benetzung
- Optimale Anfangshaftung
- Sehr niedriger VOC-Gehalt
- Gebrauchsfertig

Position im System

Bodenbelag
Teppich · Gummi · Akustik · Textil

Klebstoffbett — DIESES PRODUKT
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (Zahnspachtel)

Untergrund
Trockener, ebener, tragfähiger Estrich / Beton

Verlegung elastischer Beläge

Nass- oder Haftklebung

Technische Daten (bei +20 °C)

Aussehen	**Milchig-cremige Paste**
Spez. Gewicht (20 °C)	**ca. 0,98 g/cm³**
Festkörper (Gewicht)	**46 %**
Ablüftzeit vor Verlegung	**15–30 min**
Offene Zeit	**40–50 min**
Leicht begehbar	**nach 4–7 h**

Durchgehärtet	**24–48 h**
Verbrauch – Zahnspachtel	**ca. 250–450 g/m²**
Verbrauch – Rolle	**ca. 200 g/m²**
Untergrundfeuchte	**max. 2–2,5 % (zementär) · 0,5 % (Gips)**
Lagerfähigkeit	**12 Monate**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Werk: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Verarbeitung

01

Untergrundvorbehandlung

Untergrund ≥ 21 Tage alt, trocken, eben, tragfähig und frei von Staub, Rissen, Farbe, Wachs, Öl und Gipsresten. Keine aufsteigende Feuchte – bei Bedarf Dampfsperre einsetzen.

02

Verarbeitung

Im Eimer aufrühren und mit geeignetem Zahnspachtel (V-Zahnung) auftragen; für dünne Wand- oder Textilbeläge ist eine langflorige Rolle möglich.

03

Nassklebung

Auf saugenden Untergründen 20–30 min ablüften, Belag ins feuchte Klebstoffbett einlegen, Lufteinschlüsse vermeiden und fest anrollen oder anreiben.

04

Haftklebung

Auf nicht saugenden Untergründen den Film bis zu gleichmäßig gelblich-transparenter Klebrigkeit ablüften lassen (ca. 40–50 min), dann verlegen.

Offene Zeit
40–50 min
Kürzer bei höherer Temperatur und niedriger Luftfeuchte.

Verbrauch
250–450 g/m²
Mit Zahnspachtel; ca. 200 g/m² mit Rolle.

Leicht begehbar
nach 4–7 h
Durchgehärtet nach 24–48 h.

Wichtig: Nur so viel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der offenen Zeit belegt werden kann. Auf nicht saugenden Untergründen min. 1 mm auftragen. Geschlossene Räume gut lüften.

Gebinde

- Kunststoffeimer à 15 kg

Lagerung

- Ungeöffnet in Originalverpackung in geschlossenen, trockenen Räumen bei +15…+35 °C lagern.
- Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstellung.
- Vor Sonne und Frost schützen.

Sicherheit

- Im ausgehärteten Zustand ungefährlich; frei von Formaldehyd, Asbest, Quecksilber, Blei und Chromat.
- Kann Hautsensibilisierung verursachen – Augen- und Hautkontakt vermeiden.
- Schutzkleidung, Schutzbrille, Handschuhe und Maske tragen.
- Siehe SDB.

Reinigung

- Frischer Klebstoff: Beläge, Werkzeuge, Hände und Kleidung mit Leitungswasser reinigen.
- Getrockneter Klebstoff: Alkohol oder geeignetes Lösemittel.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen nach unserem besten Wissen auf zutreffenden und genauen Informationen und dienen als Leitfaden für anerkannte Verarbeitungspraktiken. Da Ausführungsqualität, Witterung, Baustellenbedingungen, eingesetzte Geräte und sonstige ergebnisbeeinflussende Faktoren außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, übernimmt UNICA für dieses Material keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und ermächtigt auch keine Vertreter oder Beauftragten zur Abgabe einer solchen. UNICA gewährleistet ausschließlich, dass das Material den Produktspezifikationen entspricht; jegliche Haftung gegenüber dem Käufer oder Anwender dieses Produkts ist auf den Wiederbeschaffungswert des Produkts beschränkt. UNICA haftet in keinem Fall für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, gleich ob unmittelbare oder mittelbare Schäden, Neben- oder Folgeschäden, und gleich aus welchem Rechtsgrund, die im Zusammenhang mit dem Material oder den ausgeführten Arbeiten entstehen. UNICA haftet in keiner Weise für Mängel, Abweichungen oder Zustandsänderungen des Untergrunds, auf den die Produkte aufgebracht werden.