ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΤΑΠΗΤΑΣ · ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ EPDM

Unifill 3070

Ανακυκλωμένοι μαύροι κόκκοι EPDM για συνθετικό χλοτάπητα

ΧΡΩΜΑ
Μαύρο
ανακυκλωμένος κόκκος EPDM

1,15 g/cm³	0,49 g/cm³	3–7 mm	> 50 %	PAH < 0,1 ppm
Ειδική πυκνότητα	Φαινόμενη πυκνότητα	Μέγεθος κόκκων	Συνολική περιεκτ. σε πολυμερές	Ασφαλές για παιχνίδια, κατά REACH

Περιγραφή προϊόντος

Το **UNIFILL 3070** παράγεται από ανακυκλωμένο EPDM με ειδικά συστήματα θραύσης και κοσκίνισης σε καθορισμένη κοκκομετρία. Χρησιμοποιείται ως υλικό βάσης ή πλήρωσης σε γήπεδα συνθετικού χλοτάπητα.

Πεδία εφαρμογής

- Βασική στρώση κάτω από τον χλοτάπητα πριν από την τοποθέτηση σε γήπεδα ποδοσφαίρου
- Για πλήρωση συνιστάται το UNIFILL 104 (1–4 mm)

Πλεονεκτήματα

- **Ανακυκλωμένοι, καθαροί κόκκοι EPDM**
- **Ρέει ελεύθερα από τον σάκο**
- **Από πρώτη ύλη EPDM υψηλής ποιότητας**
- **Ασφαλές για παιχνίδια, κατά REACH**

Θέση στο σύστημα

Artificial turf carpet
Πλήρωση: UNIFILL 104, 1–4 mm

Base layer ← ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
UNIFILL 3070 · 3–7 mm

Sub-base
Προετοιμασμένη βάση γηπέδου ποδοσφαίρου

Γήπεδα συνθετικού χλοτάπητα

Βασική στρώση από ανακυκλωμένο EPDM

AfPS GS 2019:01 · EN 71-3
Επιτυχείς δοκιμές PAH & REACH

Τεχνικά στοιχεία (στους +20 °C)

Ειδική πυκνότητα	**1,15 g/cm³ (TS EN ISO 1183-1)**
Φαινόμενη πυκνότητα	**0,49 g/cm³ (TS EN 1097-3)**
Εύρος κοκκομετρίας	**3–7 mm**
Συνολική περιεκτ. σε πολυμερές	**> 50 % (ASTM E1131)**
Περιεκτικότητα σε τέφρα	**< 20 % (ASTM E1131)**

Χρώμα	**Μαύρο**
PAH & REACH	**AfPS GS 2019:01 PAK, BS EN 71-3:2019+A1:2021 – επιτυχία**
Συνολικοί PAH	**< 0,1 ppm**
Ατομική προστασία	**Δεν απαιτείται**
Προσμίξεις	**Ενδέχεται να περιέχει αμελητέα υφάσματα ή πλαστικά**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Διαδικασία εφαρμογής

01

Επιλογή

Χρησιμοποιήστε **UNIFILL 3070** (3–7 mm) ως βασική στρώση· για πλήρωση UNIFILL 104 (1–4 mm).

02

Τοποθέτηση

Απλώστε τους κόκκους κάτω από τον χλοτάπητα πριν από την τοποθέτησή του.

03

Αποθήκευση

Σε κλειστή αρχική συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο· αποφύγετε επαφή με λάδια, βενζίνη και χημικά.

Μέγεθος κόκκων
3–7 mm
Καθορισμένη κοκκομετρία.

Υγεία & ασφάλεια
PAH < 0,1 ppm
Ασφαλές για παιχνίδια, κατά REACH.

Συσκευασία
1 t / 25 kg
Μεγάλοι σάκοι ή συσκευασίες 25 kg.

Σημαντικό: αποφύγετε επαφή με λάδια, βενζίνη και άλλα χημικά.

Συσκευασία

- Μεγάλοι σάκοι 1 t
- Συσκευασίες 25 kg

Αποθήκευση

- Φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο.
- Αποφύγετε επαφή με λάδια, βενζίνη και άλλα χημικά.

Ασφάλεια

- Δεν απαιτούνται μέσα ατομικής προστασίας.
- Χωρίς περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών στοιχείων θεωρούνται αληθή και ακριβή και αποσκοπούν στην παροχή οδηγιών για εγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές. Η UNICA δεν παρέχει, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο να παρέχει, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το παρόν υλικό, δεδομένου ότι η ποιότητα της εργασίας, οι καιρικές συνθήκες, η κατασκευή, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Η UNICA εγγυάται μόνο ότι το υλικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, και οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή ή του χρήστη του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία αντικατάστασης του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση η UNICA δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημία, άμεση ή παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική, από οποιαδήποτε αιτία, σε σχέση με το υλικό ή τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Η UNICA δεν ευθύνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, για τυχόν ελαττώματα, αποκλίσεις ή μεταβολές στην κατάσταση του υποστρώματος επί του οποίου τοποθετούνται τα προϊόντα της.

unica | Boytem

BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Εργοστάσιο: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com