ADHESIVOS PARA PAVIMENTOS · ACRÍLICO AL AGUA

AD 2550 WB 1K

Adhesivo multiuso al agua para pavimentos flexibles

ASPECTO

Pasta cremosa lechosa
seca transparente

0,98 g/cm³	46 %	40–50 min	4–7 h	200–450 g/m²
Peso específico	Sólidos (en peso)	Tiempo abierto	Tráfico ligero	Consumo

Descripción del producto

AD 2550 WB 1K es un adhesivo acrílico universal, al agua y transparente, para muchos pavimentos habituales. Puede utilizarse para encolado en húmedo sobre soportes absorbentes o como adhesivo sensible a la presión sobre soportes no absorbentes.

Usos del producto

- Losetas y rollos de moqueta
- Placas de caucho, losetas y paneles acústicos
- Revestimientos textiles, de papel y muchos otros

Ventajas

- Fácil aplicación
- Humectación perfecta
- COV muy bajo
- Tiempo abierto prolongado
- Pegajosidad inicial óptima
- Listo para usar

Posición en el sistema

Pavimento
Moqueta · caucho · acústico · textil

Capa de adhesivo — ESTE PRODUCTO
AD 2550 WB 1K · 250–450 g/m² (llana)

Soporte
Recrecido / hormigón seco, nivelado y firme

Instalación de pavimentos flexibles

Encolado en húmedo o sensible a la presión

Datos técnicos (a +20 °C)

Aspecto	**Pasta cremosa lechosa**
Peso específico (20 °C)	**aprox. 0,98 g/cm³**
Sólidos (en peso)	**46 %**
Espera antes de colocar	**15–30 min**
Tiempo abierto	**40–50 min**
Tráfico ligero	**tras 4–7 h**

Curado total	**24–48 h**
Consumo – llana dentada en V	**aprox. 250–450 g/m²**
Consumo – rodillo	**aprox. 200 g/m²**
Humedad del soporte	**máx. 2–2,5 % (cementoso) · 0,5 % (yeso)**
Vida útil en almacén	**12 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01
Preparación de la superficie

Soporte curado ≥ 21 días, seco, nivelado, firme y libre de polvo, grietas, pintura, cera, aceite y restos de yeso. Sin humedad ascendente – usar barrera de vapor si es necesario.

02
Aplicación

Remover en el cubo y extender con una llana dentada en V adecuada; para revestimientos murales finos o textiles puede usarse un rodillo de pelo largo.

03
Encolado en húmedo

Sobre soportes absorbentes esperar 20–30 min, colocar el revestimiento en la capa fresca, evitar bolsas de aire y pasar rodillo o frotar con firmeza.

04
Sensible a la presión

Sobre soportes no absorbentes dejar secar la película hasta una pegajosidad uniforme, amarillenta-transparente (aprox. 40–50 min), antes de colocar.

Tiempo abierto
40–50 min
Más corto con temperatura alta y humedad baja.

Consumo
250–450 g/m²
Con llana; aprox. 200 g/m² con rodillo.

Tráfico ligero
tras 4–7 h
Curado total tras 24–48 h.

Importante: aplicar solo la cantidad de adhesivo que pueda cubrirse dentro del tiempo abierto. Sobre soportes no absorbentes aplicar mín. 1 mm. Ventilar bien los espacios cerrados.

Envase

- Latas de plástico de 15 kg

Almacenamiento

- Almacenar sin abrir en su envase original, en lugares cerrados y secos a +15…+35 °C.
- Vida útil en almacén: 12 meses desde la fabricación.
- Proteger de la luz solar y de las heladas.

Seguridad

- No peligroso una vez curado; no contiene formaldehído, amianto, mercurio, plomo ni cromato.
- Puede provocar sensibilización cutánea – evitar el contacto con ojos y piel.
- Usar ropa de protección, gafas, guantes y mascarilla.
- Consultar la FDS.

Limpieza

- Adhesivo fresco: limpiar revestimientos, herramientas, manos y ropa con agua corriente.
- Adhesivo seco: alcohol o un disolvente adecuado.

NOTA LEGAL

Las indicaciones contenidas en esta ficha técnica se consideran veraces y exactas y tienen por objeto servir de guía para las prácticas constructivas aprobadas. UNICA no otorga, ni autoriza a ningún agente o representante a otorgar, garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material, dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que afectan a los resultados escapan por completo a nuestro control. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita exclusivamente al valor de reposición del producto. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, cualquiera que sea su origen, relacionados con el material o con los trabajos realizados. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, variaciones o cambios en el estado del soporte sobre el que se instalen sus productos.