PINTURAS DE PARED · INTERIOR

Wallcoat 363

Pintura acrílica para paredes interiores con aditivo de silicona

COLOR
Colores RAL
acabado para paredes interiores

1,66 g/cm³	43 % vol · 66 % peso	2 h	8 h	5–6 m²/l
Densidad de la mezcla (20 °C)	Contenido en sólidos	Seco en superficie (20 °C)	Secado completo (20 °C)	Rendimiento, 2 capas

Descripción del producto

WALLCOAT 363 es un acabado para paredes interiores a base de polímero acrílico, con aditivo de silicona, para paredes de enlucido, yeso y hormigón.

Campos de aplicación

- Paredes interiores enlucidas
- Superficies de yeso
- Paredes interiores de hormigón

Ventajas

- Fácil de aplicar
- Buena adherencia, secado rápido
- Colores que no se decoloran
- Hidrófugo, repelente al agua

Posición en el sistema

Pintura de pared — WALLCOAT 363 · 2 capas — ESTE PRODUCTO

Imprimación — Fijador ACRYLIC PRIMER 367-28

Soporte — Enlucido · yeso · hormigón

Sistema para paredes interiores

Acabado acrílico de pared con silicona

Datos técnicos (a +20 °C)

Color	**Colores RAL**	Secado completo (20 °C)	**8 h**
Densidad de la mezcla (20 °C)	**1,66 g/cm³**	Intervalo entre capas (20 °C)	**mín. 1 h**
Sólidos	**43 % en volumen · 66 % en peso**	Rendimiento	**5–6 m²/l en 2 capas**
Temperatura de superficie y ambiente	**+10 °C a +35 °C**	Dilución	**20 % de agua (1.ª capa) · 10 % (capa final)**
Secado superficial (20 °C)	**2 h**	Vida útil en almacén	**12 meses**

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fábrica: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Procedimiento de aplicación

01

Preparación de la superficie

Hormigón / enlucido de cemento nuevo C25 o dosificación mín. 350, curado ≥ 21 días. Eliminar suciedad y polvo mediante raspado y cepillado; raspar capas viejas, encaladas o con ampollas y limpiar con agua. Reparar fisuras con masilla acrílica o mortero de cemento.

02

Imprimación

Saturar la superficie con el fijador **ACRYLIC PRIMER 367-28**.

03

Dilución

Primera capa: añadir 20 % de agua corriente. Capa de acabado: añadir 10 % de agua corriente.

04

Repintado

Esperar al menos 1 h entre capas a 20 °C.

Rendimiento
5–6 m²/l
Teórico, en dos capas.

Aplicación
+10 °C – +35 °C
Temperatura de superficie y ambiente.

Intervalo entre capas
mín. 1 h
A 20 °C.

Importante: reparar fisuras, zonas dañadas y desniveles antes de imprimar y pintar.

Envase

- Bidones de plástico de 20 kg

Almacenamiento

- Almacenar sin abrir en el envase original sellado, en lugar fresco y seco.
- Proteger de las heladas.
- Vida útil: 12 meses a +15…+25 °C.

Seguridad

- Usar ropa de trabajo, gafas, mascarilla y guantes.
- En caso de contacto, lavar con abundante agua y jabón, nunca con disolventes.
- Mantener alejados alimentos y bebidas; no emplear operarios alérgicos a productos químicos.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Limpieza

- Limpiar las herramientas con agua corriente antes de que el material seque.
- Material seco: solo limpieza mecánica (raspado, lijado).

NOTA LEGAL

Las explicaciones contenidas en esta ficha técnica se basan en evaluaciones y resultados de ensayos realizados conforme a las normas aplicables y tienen por objeto orientar a los aplicadores. Dado que la mano de obra, las condiciones climáticas, la construcción, los equipos utilizados y demás variables que pueden afectar a los resultados escapan por completo a nuestro control, UNICA no otorga garantía alguna, expresa o implícita, en relación con este material. UNICA garantiza únicamente que el material se ajusta a las especificaciones del producto, y su única responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reposición del producto en caso de defectos de fabricación. En ningún caso UNICA será responsable de lesiones, pérdidas o daños, directos o incidentales, especiales o consecuentes, derivados del material o de su aplicación. UNICA no será responsable, en modo alguno, de defectos, alteraciones o cambios en las condiciones del soporte sobre el que se apliquen sus productos.