GAZON SYNTHÉTIQUE · EPDM RECYCLÉ

Unifill 3070

Granulats EPDM noirs recyclés pour gazon synthétique

COULEUR
Noir
granulat EPDM recyclé

1,15 g/cm³	0,49 g/cm³	3–7 mm	> 50 %	HAP < 0,1 ppm
Densité	Masse volumique apparente	Granulométrie	Teneur totale en polymère	Sûr (jouets), conforme REACH

Description du produit

UNIFILL 3070 est obtenu en traitant de l'EPDM recyclé par des systèmes spécialisés de broyage et de criblage jusqu'à une granulométrie définie. Il sert de couche de base ou de remplissage pour terrains en gazon synthétique.

Domaines d'application

- Couche de base sous le tapis avant la pose du gazon synthétique sur terrains de football
- Pour le remplissage, UNIFILL 104 (1–4 mm) est recommandé

Avantages

- Granulats EPDM recyclés et propres
- S'écoule librement du sac
- Issu d'EPDM brut de haute qualité
- Sûr (jouets), conforme REACH

Position dans le système

Tapis de gazon synthétique
Remplissage : UNIFILL 104, 1–4 mm

Couche de base — CE PRODUIT
UNIFILL 3070 · 3–7 mm

Support
Fond de terrain de football préparé

Terrains en gazon synthétique

Couche de base en EPDM recyclé

AfPS GS 2019:01 · EN 71-3
Essais HAP & REACH réussis

Données techniques (à +20 °C)

Densité	1,15 g/cm³ (TS EN ISO 1183-1)	Couleur	Noir
Masse volumique apparente	0,49 g/cm³ (TS EN 1097-3)	HAP & REACH	AfPS GS 2019:01 PAK, BS EN 71-3:2019+A1:2021 – conforme
Granulométrie	3–7 mm	HAP totaux	< 0,1 ppm
Teneur totale en polymère	> 50 % (ASTM E1131)	Protection individuelle	Aucune exigence
Taux de cendres	< 20 % (ASTM E1131)	Impuretés	Traces négligeables de textile ou plastique possibles

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Mode d'application

01

Sélection

Utiliser **UNIFILL 3070** (3–7 mm) en couche de base ; pour le remplissage, UNIFILL 104 (1–4 mm).

02

Mise en œuvre

Répandre les granulats sous le tapis avant la pose du gazon synthétique.

03

Stockage

Conserver dans l'emballage d'origine fermé, au frais et au sec ; éviter le contact avec huiles, essence et produits chimiques.

Granulométrie
3–7 mm
Plage granulométrique définie.

Hygiène & sécurité
HAP < 0,1 ppm
Sûr (jouets), conforme REACH.

Conditionnement
1 t / 25 kg
Big bags ou sacs de 25 kg.

Important : éviter tout contact avec huiles, essence et autres produits chimiques.

Conditionnement

- Big bags de 1 t
- Sacs de 25 kg

Stockage

- Stocker dans l'emballage d'origine scellé, au frais et au sec.
- Éviter tout contact avec huiles, essence et autres produits chimiques.

Sécurité

- Aucune protection individuelle requise.
- Aucune précaution environnementale.

MENTION LÉGALE

Les informations figurant sur la présente fiche technique sont réputées exactes et fiables et ont pour objet de servir de guide aux pratiques de mise en œuvre approuvées. UNICA ne donne, et n'autorise aucun agent ou représentant à donner, aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce matériau, la qualité d'exécution, les conditions climatiques, la construction, les équipements utilisés et les autres variables influant sur les résultats échappant entièrement à notre contrôle. UNICA garantit uniquement la conformité du matériau aux spécifications du produit, et toute responsabilité envers l'acheteur ou l'utilisateur de ce produit est limitée à la seule valeur de remplacement du produit. En aucun cas UNICA ne pourra être tenue responsable de tout préjudice corporel, perte ou dommage, direct ou accessoire, spécial ou indirect, de quelque nature que ce soit, lié au matériau ou aux travaux réalisés. UNICA ne saurait en aucune manière être tenue responsable des défauts, variations ou modifications de l'état du support sur lequel ses produits sont mis en œuvre.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Usine : Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com