ACRYFLEX-T · SISTEMA PER CAMPI DA TENNIS

# Acrylic Primer 367-28

Primer a base di lattice 100 % acrilico puro per sottofondi in asfalto

| 1,06 g/cm³ | 28 % | 30 min | min. 2 h | 0,150 kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Densità (ca.) | Residuo secco (peso) | Secco al tatto | Sovraverniciabilità | Consumo teor. |

## Descrizione del prodotto

**ACRYLIC PRIMER 367-28** è un primer di adesione che collega il sottofondo in asfalto al fondo riempitivo del sistema per campi da tennis **ACRYFLEX-T**.

## Caratteristiche del prodotto

- Primer a base di lattice 100 % acrilico puro per sottofondi in asfalto.
- Si applica su asfalto non trattato prima di **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** o **PAVERCOAT 43 2K**.

## Vantaggi

- Pronto all'uso
- Facile applicazione
- Essiccazione rapida
- Prodotto a 0 COV
- Applicabile a spruzzo

## Posizione nel sistema

**Finitura**
Linee OVERLINE 367-F · sigillante GLOSSCOAT

**Strato colorato**
Gamma PRECOAT 367-200

**Strati elastici**
Gamma UNIRUBBER

**Strato di livellamento**
ACRYLIC RESURFACER 367-30 · LW · 367-43

**Primer** — QUESTO PRODOTTO
ACRYLIC PRIMER 367-28

**Sottofondo**
Asfalto / calcestruzzo

### ACRYFLEX-T

Sistema acrilico ammortizzato per campi da tennis

Superfici del sistema classificate ITF

## Dati tecnici (a +20 °C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Densità (ca.) | 1,06 g/cm³ | Consumo teorico | 0,150 kg/m² (1 strato) |
| Residuo secco (in peso) | 28 % | Temperatura di applicazione | da +14 °C a +35 °C |
| Secco al tatto | 30 min | Conservazione | 12 mesi |
| Sovraverniciabilità | minimo 2 h | | |

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Stabilimento: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

## Procedura di applicazione

**01**

### Preparazione del supporto

Pulire la superficie da grasso, sali, detriti, polvere e da ogni altro contaminante.

**02**

### Applicazione

Pronto all'uso – nessuna procedura particolare. Applicare a rullo, pennello o spruzzo su asfalto non trattato.

**03**

### Strati successivi

Proseguire con **ACRYLIC RESURFACER 367-30**, **PRECOAT 367-200**, **PRECOAT 367-43** o **PAVERCOAT 43 2K**.

Condizioni di applicazione

**+14 °C – +35 °C**

Non applicare il materiale a temperature inferiori a +14 °C o superiori a +35 °C.

Consumo

**0,150 kg/m²**

Consumo teorico per 1 strato, in funzione della permeabilità e della porosità del supporto.

**Importante:** la resa può variare in funzione della porosità del supporto, della temperatura ambiente e della tecnica di applicazione.

## Confezione

- Fusti in polietilene da 50 kg
- Fusti in acciaio da 180 kg

## Stoccaggio

- Conservare in fusti sigillati, in magazzino chiuso e asciutto, a una temperatura da +15 °C a +35 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto.
- Non lasciare il prodotto all'aperto esposto al sole.

## Sicurezza

- Non classificato come pericoloso.
- Non contiene formaldeide, amianto, mercurio, piombo, cromati né loro derivati.
- Contiene additivi ignifughi.
- Per la manipolazione sicura e la salute e sicurezza sul lavoro consultare la Scheda di Sicurezza (SDS).

NOTA LEGALE

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono ritenute veritiere e accurate e hanno lo scopo di fornire una guida per le pratiche costruttive approvate. UNICA non rilascia, né autorizza alcun agente o rappresentante a rilasciare, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a questo materiale, poiché l'esecuzione dei lavori, le condizioni atmosferiche, la costruzione, le attrezzature impiegate e le altre variabili che influiscono sui risultati sono del tutto al di fuori del nostro controllo. UNICA garantisce unicamente la conformità del materiale alle specifiche del prodotto e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'acquirente o dell'utilizzatore del prodotto è limitata esclusivamente al valore di sostituzione del prodotto stesso. In nessun caso UNICA potrà essere ritenuta responsabile per lesioni, perdite o danni, diretti o incidentali, speciali o consequenziali, comunque derivanti, in relazione al materiale o ai lavori eseguiti. UNICA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per difetti, variazioni o modifiche dello stato del supporto sul quale vengono posati i suoi prodotti.