ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН · ВТОРИЧНЫЙ EPDM

Unifill 3070

Вторичные чёрные гранулы EPDM для искусственного газона

ЦВЕТ
Чёрный
вторичная гранула EPDM

1,15 g/cm³	0,49 g/cm³	3–7 мм	> 50 %	ПАУ < 0,1 ppm
Удельная плотность	Насыпная плотность	Размер частиц	Общее содержание полимера	Безопасен для игрушек, соотв. REACH

Описание продукта

UNIFILL 3070 получают переработкой вторичного EPDM на специальных дробильно-сортировочных установках до заданной фракции. Применяется как базовый материал или засыпка для полей с искусственным газоном.

Области применения

- Базовый слой под травяной ковёр перед укладкой искусственного газона на футбольных полях
- Для засыпки рекомендуется UNIFILL 104 (1–4 мм)

Преимущества

- Чистые вторичные гранулы EPDM
- Легко высыпается из мешка
- Из высококачественного первичного EPDM
- Безопасен для игрушек, соотв. REACH

Место в системе

Ковёр искусственного газона
Засыпка: UNIFILL 104, 1–4 мм

Базовый слой — ЭТОТ ПРОДУКТ
UNIFILL 3070 · 3–7 мм

Основание
Подготовленное основание футбольного поля

Поля с искусственным газоном

Базовый слой из вторичного EPDM

AfPS GS 2019:01 · EN 71-3
Испытания ПАУ и REACH пройдены

Технические данные (при +20 °C)

Удельная плотность	1,15 g/cm³ (TS EN ISO 1183-1)	Цвет	Чёрный
Насыпная плотность	0,49 g/cm³ (TS EN 1097-3)	ПАУ и REACH	AfPS GS 2019:01 PAK, BS EN 71-3:2019+A1:2021 – соответствует
Фракция	3–7 мм	Сумма ПАУ	< 0,1 ppm
Общее содержание полимера	> 50 % (ASTM E1131)	Средства защиты	Не требуются
Зольность	< 20 % (ASTM E1131)	Примеси	Возможны незначит. текстиль или пластик

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com

Порядок нанесения

01

Выбор

Используйте **UNIFILL 3070** (3–7 мм) как базовый слой; для засыпки – UNIFILL 104 (1–4 мм).

02

Укладка

Распределите гранулы под травяным ковром перед укладкой искусственного газона.

03

Хранение

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте; избегать контакта с маслами, бензином и химикатами.

Размер частиц
3–7 мм
Заданный диапазон фракции.

Охрана труда и безопасность
ПАУ < 0,1 ppm
Безопасен для игрушек, соотв. REACH.

Упаковка
1 т / 25 kg
Биг-бэги или мешки 25 kg.

Важно: избегайте контакта с маслами, бензином и другими химикатами.

Упаковка

- Биг-бэги 1 т
- Мешки 25 kg

Хранение

- Хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте.
- Избегайте контакта с маслами, бензином и другими химикатами.

Безопасность

- Требования к СИЗ отсутствуют.
- Экологических ограничений нет.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения, приведённые в настоящем техническом листе, считаются достоверными и точными и предназначены служить руководством для одобренных методов производства работ. UNICA не предоставляет и не уполномочивает какого-либо агента или представителя предоставлять какие-либо явные или подразумеваемые гарантии в отношении данного материала, поскольку качество работ, погодные условия, особенности конструкции, используемое оборудование и иные факторы, влияющие на результат, находятся вне нашего контроля. UNICA гарантирует лишь соответствие материала техническим характеристикам продукта, и любая ответственность перед покупателем или пользователем данного продукта ограничивается исключительно стоимостью замены продукта. Ни при каких обстоятельствах UNICA не несёт ответственности за какой-либо вред, убытки или ущерб, прямой или косвенный, специальный или последующий, независимо от причины их возникновения, связанный с материалом или выполненными работами. UNICA ни в коем случае не несёт ответственности за какие-либо дефекты, отклонения или изменения состояния основания, на которое нанесены её продукты.

unica | Boytem
BOYTEM BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Завод: Gümüşova OSB 1. Sk. No:4 İç Kapı No:1 Gümüşova / Düzce – TÜRKİYE
T +90 216 304 03 05 · F +90 216 304 12 15
unicaboya.com · info@unicaboya.com